



<b>製品名</b>	<b>5050パーライト (BA5050L**W(WW)(RGB) )</b>		
L = 寸法は各種有り(下記参照)			
			21.5
			10.8
		<p>本体ボディ = アルミ(アルマイト処理)          カバー = ポリカーボ(乳白色)ライン入り          両端キャップ = 硬質PVC(ライトグレー)          取り付け金具 = ステンレス          防滴処理(IP65準拠)品有り          演色Ra:75(白色)</p>	

### 製品仕様

サイズ ( L )	L = 00.0 ( ± 5 . 0 ) 下記参考
接続方法	片側 及び 両側出し
明るさ	15 Lm × (N個)
発光色	白色 ・ 電球色 ・ RGB ・ 赤色 ・ 緑色 ・ 青色
LEDチップ	SMD5050(3チップ) Cree・日亜・豊田・Ebisler
色温度	W(5500K) ・ WW(3000K)
TOTAL消費電力	120 = 3.5 W(DC)
入力電圧範囲	DC 12 V ( DC 24 V )
照射角度	120°
使用温度範囲	- 20 ~ 55
寿命	40000時間
重さ	40 g / 12 cm

寸長：120・220・320・420・520・620・720・820・920mm標準

取り付け金具はパーライトの固定だけでなく、角度を付けた照明が出来ます。

取り付け金具はオプションです。

コネクターは一般仕様と防水仕様が有ります。(オプション)

販売代理店

製造販売会社

榎木総業株式会社

本社 〒121-0052 東京都足立区六木 3-34-12

営業本部 〒121-0055 東京都足立区加平 3-18-8

TEL：03-5682-0651(代表)・FAX：03-5682-0652

URL：<http://www.kashinoki.co.jp/>

Email：[ksk@kashinoki.co.jp](mailto:ksk@kashinoki.co.jp)